ARMOIRES à GRILLES

GRID UP-RIGHT

Made in France
Bourgogne

ODIC le Froid

LES ARMOIRES
THE DISMOUNT

+ 63°c | **+1 +8°c** | **-18 -22°c**

GN2/1

INOX ou BLANC - *Stainless Steel or White*

Dim. Ext. LxPxHt mm *Ext. Dim. WxDxH mm*	Portes *Doors*	Nb Niv Utiles *Nb of usable levels*	Dotation Grilles Inox *Stainless Steel Grids allocation*	Puissance Frigorifique *Refregerating Power* -10°c +45°c	Puissance Electr. Absorbée *Electric Power Absorbed*	GROUPE LOGÉ *BUILT-IN UNIT* Ref.
835x860x2150	1	38	3	1/3CV 583W	450W	681 G 1/3
1520x860x2150	2	78	6	1/3CV 583W	450W	1362 G 1/3
1520x860x2180				1/2CV 819W	700W	1362 G 1/2
2205x860x2180	3	118	9	1/2CV 819W	700W	2043 G 1/2
2205x860x2230				3/4CV 1266W	847W	2043 G 3/4

Traversantes - *Pass through*

835x870x2150	2	38	3	1/3CV 583W	450W	682 TR 1/3
1520x870x2180	4	78	6	1/2CV 819W	700W	1364 TR 1/2

Dim. Ext. LxPxHt mm *Ext. Dim. WxDxH mm*	Portes *Doors*	Nb Niv Utiles *Nb of usable levels*	Dotation Grilles Inox *Stainless Steel Grids allocation*	Puissance Frigorifique *Refregerating Power* -30°c +45°c	Puissance Electr. Absorbée *Electric Power Absorbed*	GROUPE LOGÉ *BUILT-IN UNIT* Ref.
835x860x2180	1	38	3	5/8CV 442W	600W	681 GEL 5/8
1520x860x2210	2	78	6	1CV 755W	883W	1362 GEL 1.0
2205x860x2210	3	118	9	1CV 755W	883W	2043 GEL 1.0
				1,5CV 990W	1135W	2043 GEL 1.5

Dim. Ext. LxPxHt mm *Ext. Dim. WxDxH mm*	Portes *Doors*	Nb Niv Utiles *Nb of usable levels*	Dotation Grilles Inox *Stainless Steel Grids allocation*		Puissance Electr. Absorbée *Electric Power Absorbed*	GROUPE LOGÉ *BUILT-IN UNIT* Ref.
835x810x2210	1	38	3		3500W	G 681 CH

Traversantes - *Pass through*

835x870x2110	2	38	3		3500W	TR 682 CH

ARMOIRE TRAVERSANTE
PASS-THROUGH CABINET

1362 G 1/3

1363 G 1/3

GN1/1

INOX ou BLANC - *Stainless Steel or White*

Dim. Ext. LxPxHt mm *Ext. Dim. WxDxH mm*	Portes *Doors*	Nb Niv Utiles *Nb of usable levels*	Dotation Grilles Inox *Stainless Steel Grids allocation*	Puissance Frigorifique *Refregerating Power* -10°c +45°c	Puissance Electr. Absorbée *Electric Power Absorbed*	GROUPE LOGÉ *HOUSED GROUP* Ref.
705x860x2150	1	38	3	1/3CV 583W	450W	551 R 1/3
1260x860x2150	2	78	6	1/3CV 583W	450W	1102 R 1/3
1260x860x2180				1/2CV 819W	700W	1102 R 1/2
1815x860x2180	3	118	9	1/2CV 819W	700W	1653 R 1/2
1815x860x2230				3/4CV 1266W	847W	1653 R 3/4

Traversantes - *Pass through*

705x870x2150	2	38	3	1/3CV 583W	450W	552 TR 1/3
1260x870x2180	4	78	6	1/2CV 819W	700W	1104 TR 1/2

Dim. Ext. LxPxHt mm *Ext. Dim. WxDxH mm*	Portes *Doors*	Nb Niv Utiles *Nb of usable levels*	Dotation Grilles Inox *Stainless Steel Grids allocation*	Puissance Frigorifique *Refregerating Power* -30°c +45°c	Puissance Electr. Absorbée *Electric Power Absorbed*	GROUPE LOGÉ *HOUSED GROUP* Ref.
705x860x2180	1	38	3	5/8CV 442W	600W	551 GEL 5/8
1260x860x2210	2	78	6	1CV 755W	883W	1102 GEL 1.0
1815x860x2210	3	118	9	1CV 755W	883W	1653 GEL 1.0
				1,5CV 990W	1135W	1653 GEL 1.5

Dim. Ext. LxPxHt mm *Ext. Dim. WxDxH mm*	Portes *Doors*	Nb Niv Utiles *Nb of usable levels*	Dotation Grilles Inox *Stainless Steel Grids allocation*		Puissance Electr. Absorbée *Electric Power Absorbed*	GROUPE LOGÉ *HOUSED GROUP* Ref.
705x810x2110	1	38	3		3500W	R 551 CH

Traversantes - *Pass through*

705x870x2110	2	38	3		3500W	TR 552 CH

1653 R 1/2

551 R 1/3

2043 G 1/2

DÉMONTABLES

TABLE CABINETS

400x600

1653 T 1/2

1653 T 1/2

1103 R 1/3

INOX ou BLANC - *Stainless Steel or White*

Dim. Ext. LxPxHt mm *Ext. Dim. WxDxH mm*	Portes *Doors*	Nb Niv Utiles *Nb of usable levels*	Dotation Grilles Inox *Stainless Steel Grids allocation*	Puissance Frigorifique *Refregerating Power* -10°c +45°c	Puiss. Electr. Absorbée *Elec. Power Absorbed*	GROUPE LOGÉ *BUILT-IN UNIT* Ref.
705x860x2150	1	38	3	1/3CV 583W	450W	551 T 1/3
1260x860x2150	2	78	6	1/3CV 583W	450W	1102 T 1/3
1260x860x2180				1/2CV 819W	700W	1102 T 1/2
1815x860x2180	3	118	9	1/2CV 819W	700W	1653 T 1/2
1815x860x2230				3/4CV 1266W	847W	1653 T 3/4

Traversantes - *Pass through*

705x870x2150	2	38	3	1/3CV 583W	450W	552 TTR 1/3
1260x870x2180	4	78	6	1/2CV 819W	700W	1104 TTR 1/2

Dim. Ext. LxPxHt mm *Ext. Dim. WxDxH mm*	Portes *Doors*	Nb Niv Utiles *Nb of usable levels*	Dotation Grilles Inox *Stainless Steel Grids allocation*	Puissance Frigorifique *Refregerating Power* -30°c +45°c	Puiss. Electr. Absorbée *Elec. Power Absorbed*	GROUPE LOGÉ *BUILT-IN UNIT* Ref.
705x860x2180	1	38	3	5/8CV 442W	600W	551 TGEL 5/8
1260x860x2210	2	78	6	1CV 755W	883W	1102 TGEL 1.0
1815x860x2210	3	118	9	1CV 755W	883W	1653 TGEL 1.0
				1,5CV 990W	1135W	1653 TGEL 1.5

Dim. Ext. LxPxHt mm *Ext. Dim. WxDxH mm*	Portes *Doors*	Nb Niv Utiles *Nb of usable levels*	Dotation Grilles Inox *Stainless Steel Grids allocation*		Puiss. Electr. Absorbée *Elec. Power Absorbed*	GROUPE LOGÉ *BUILT-IN UNIT* Ref.
705x810x2110	1	38	3		3500W	T 551 CH

Traversantes - *Pass through*

705x870x2110	2	38	3		3500W	TTR 552 CH

600x800

INOX ou BLANC - *Stainless Steel or White*

Dim. Ext. LxPxHt mm *Ext. Dim. WxDxH mm*	Portes *Doors*	Nb-*Nb* Niv *usable* utiles *levels*	Dotation Grilles Inox *Stainless Steel Grids allocation*	Puissance Frigorifique *Refregerating Power* -10°c +45°c	Puiss. Electr. Absorbée *Electric Power Absorbed*	GROUPE LOGÉ *HOUSED GROUP* Ref.
970x1090x2470	1	40	4	1/3CV 583W	450W	MAXI 1001
				1/2CV 819W	700W	MAXI 1001 PR
1740x1090x2470	2	80	8	1/2CV 819W	700W	MAXI 2002
				3/4CV 1266W	847W	MAXI 2002 PR
2510x1090x2470	3	120	12	3/4CV 1266W	847W	MAXI 3003
				2x1/2CV 2x819W	2x700W	MAXI 3003 PR

Dim. Ext. LxPxHt mm *Ext. Dim. WxDxH mm*	Portes *Doors*	Nb-*Nb* Niv *usable* utiles *levels*	Dotation Grilles Inox *Stainless Steel Grids allocation*	Puissance Frigorifique *Refregerating Power* -30°c +45°c	Puiss. Electr. Absorbée *Elec. Power Absorbed*	GROUPE LOGÉ *HOUSED GROUP* Ref.
970x1090x2470	1	38	4	1CV 755W	883W	MAXI GEL 1001
				1,5CV 990W	1135W	MAXI GEL 1001 PR
1740x1090x2470	2	78	8	1,5CV 990W	1135W	MAXI GEL 2002
				2x1CV 2x755W	2x883W	MAXI GEL 2002 PR
2510x1090x2470	3	118	12	2x1CV 2x755W	2x883W	MAXI GEL 3003
				2x1,5CV 2x990W	2x1135W	MAXI GEL 3003 PR

MAXI 3 portes
MAXI 3 doors

MAXI 2 portes
MAXI 2 doors

LES MONOCOQUES

THE MONOCOQUES

+1 +8°c | **-18 -20°c**

B HOR 600+

GN2/1

Gamme HORIZON - HORIZON Range

INOX ou BLANC - *Stainless Steel or White*

LxPxHt mm *WxDxH mm*	Portillons *Wickets* / Portes *Doors*	Nbre de Niveaux Utiles *Nb of usable levels*	Dotation paires glissières *Slide pairs allocation*	Puissance Frigorifique *Refregerated Power* -10°c +45°c	Puissance Electr. Absorbée *Electric Power Consumption*	GROUPE LOGÉ *BUILT-IN UNIT* Ref.
706x860x2050	1	35	3	1/4CV 385W	387W	B HOR 600+ / HOR 600+
706x860x2050	2	30	3	1/4CV 385W	387W	B HOR 602+
1450x860x2050	2	70	6	1/3CV 583W	450W	B HOR 1200+ / HOR 1200+
1450x860x2050	4	60	6	1/3CV 583W	450W	B HOR 1204+

LxPxHt mm *WxDxH mm*	Portillons *Wickets* / Portes *Doors*	Nbre de Niveaux Utiles *Nb of usable levels*	Dotation paires glissières *Slide pairs allocation*	Puissance Frigorifique *Refregerated Power* -30°c +45°c	Puissance Electr. Absorbée *Electric Power Consumption*	GROUPE LOGÉ *BUILT-IN UNIT* Ref.
706x860x2050	1	35	3	5/8CV 442W	600W	B HOR 600- / HOR 600-
706x860x2050	2	30	3	5/8CV 442W	600W	B HOR 602-
1450x860x2050	2	70	6	1,0CV 755W	883W	B HOR 1200- / HOR 1200-
1450x860x2050	4	60	6	1,0CV 755W	883W	B HOR 1204-

HOR 600+

GN1/1 OU *or* 400x600

Gamme HORIZON - HORIZON Range

INOX ou BLANC - *Stainless Steel or White*

LxPxHt mm *WxDxH mm*	Portillons *Wickets* / Portes *Doors*	Nbre de Niveaux Utiles *Nb of usable levels*	Dotation paires glissières *Slide pairs allocation*	Puissance Frigorifique *Refregerated Power* -10°c +45°c	Puissance Electr. Absorbée *Electric Power Consumption*	GROUPE LOGÉ *BUILT-IN UNIT* Ref.
706x860x2050	1	35	3	1/4CV 385W	387W	B HOR/EUR 600+SG / HOR/EUR 600+SG
706x860x2050	2	30	3	1/4CV 385W	387W	B HOR/EUR 602+SG
1450x860x2050	2	70	6	1/3CV 583W	450W	B HOR/EUR 1200+SG / HOR/EUR 1200+SG
1450x860x2050	4	60	6	1/3CV 583W	450W	B HOR/EUR 1204+SG

LxPxHt mm *WxDxH mm*	Portillons *Wickets* / Portes *Doors*	Nbre de Niveaux Utiles *Nb of usable levels*	Dotation paires glissières *Slide pairs allocation*	Puissance Frigorifique *Refregerated Power* -30°c +45°c	Puissance Electr. Absorbée *Electric Power Consumption*	GROUPE LOGÉ *BUILT-IN UNIT* Ref.
706x860x2050	1	35	3	5/8CV 442W	600W	B HOR/EUR 600-SG / HOR/EUR 600-SG
706x860x2050	2	30	3	5/8CV 442W	600W	B HOR/EUR 602-SG
1450x860x2050	2	70	6	1,0CV 755W	883W	B HOR/EUR 1200-SG / HOR/EUR 1200-SG
1450x860x2050	4	60	6	1,0CV 755W	883W	B HOR/EUR 1204-SG

B HOR 1200+

LE CONSTRUCTEUR SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS LES MODELES ET CARACTERISTIQUES DEFINIS DANS CE CATALOGUE / THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE MODELS AND THE FEATURES DEFINED IN THIS CATALOGUE.

Fr/Gb 06-2014

DES HOMMES DES SERVICES DES PRODUITS

ODIC PRODUCTION
AVENUE DE L'EUROPE • 71210 ÉCUISSES
TÉL. +33 (0)3 85 73 90 00 • FAX +33 (0)3 85 73 90 01
e-mail : odic@odic-sa.com • site : www.odic-sa.com

SYNEG

le développement durable
sustainable development strategy
isolation 60 à 90 mm
de consommation

Le Creusot / Chalon - 03 85 77 47 00
PEFC 10-31-1879 IMPRIM'VERT®