

# CELLULES A GRILLES AVEC RESERVE

Un gain de place avec ce produit alliant  
refroidissement et conservation



**ODIC**  
*Le Froid*

Concepteur de vos équipements frigorifiques depuis plus de 40 ans !

FABRIQUÉ EN  
  
FRANCE

# FOCUS TECHNIQUE



## FACILITÉ D'UTILISATION

- | Régulation électronique à affichage digital
- | En mode « refroidissement rapide » sélection par le temps, la température ou la sonde à cœur



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- | Poignée non débordante
- | Joint magnétique démontable sans outil
- | Réévaporation des eaux de dégivrage par résistance thermorégulée
- | Dégivrage automatique ou forcé avec sécurité de non dégivrage en mode de refroidissement rapide
- | Alarme visuelle et sonore programmable de la température haute et basse



## AMÉNAGEMENT

- | Enceinte intérieure entièrement rayonnée pour les parties « cellule » et « conservation »
- | Aménagement intérieur : crémaillère + glissière inox au pas de 35 mm pour les parties cellule et conservation
- | Dotation standard en conservation : 2 paires de glissières inox par portillon et 4 paires par porte



## OPTIONS

- | Prise USB
- | Kit sonde 3 points



## PERFORMANCE PRODUCTIVITÉ

- | Fluide R452A
- | Evaporateur ventilé, traité anti-acide pour la partie « conservation positive »
- | Alimentation électrique : Mono 220 V/50HZ + T - PC 16A
- | En fin de cycle de refroidissement rapide, passage automatique en température de conservation



## MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

- | Construction démontable
- | Acier Inoxydable sur toutes les parois intérieures et extérieures
- | Groupe frigorifique logé +43°C ou sans groupe
- | Pieds réglables hauteur 150mm en matériau de synthèse inaltérable
- | Isolation de 50 à 70 mm en mousse de polyuréthane sans CFC injectée à 42 Kg/m<sup>3</sup>
- | Valeur K isolation : 0.32 W/m<sup>2</sup>
- | Porte ou portillon réversible avec blocage à l'ouverture à 105° et rappel automatique



## ACCESSOIRES

- | Grille Inox 400x600
- | Grille Inox GN1/1
- | Paire de glissières Inox

# LES + ODIC

## Régulation électronique

à affichage digital



## Dégivrage automatique

## Alarme

visuelle et sonore de la température haute et basse



## Armoire en deux parties

une partie cellule + une partie conservation



## Enceinte intérieure

entièrement rayonnée



## Gain de place



### CELLULE A GRILLES AVEC RESERVE DE +63°C A +10°C

25 Kg par cycle

Référence	Dimensions ext. (mm)	Niveaux utiles «partie cellule»	Niveaux utiles «partie conservateur»	Groupe logé	Sans groupe	Dotation glissières	Porte	Portillon
AGRO25R34P	835x860x2170	6 GN1/1	16 GN2/1	<input checked="" type="checkbox"/>		2		2
AGRO25R34PSG	835x860x2170	6 GN1/1	16 GN2/1		<input checked="" type="checkbox"/>	2		2
AGRO25R72P	1480x860x2170	6 GN1/1	16 GN2/1 + 38 GN1/1	<input checked="" type="checkbox"/>		6	1	2
AGRO25R72PSG	1480x860x2170	6 GN1/1	16 GN2/1 + 38 GN1/1		<input checked="" type="checkbox"/>	6	1	2
AGRO25R110P	1610x860x2170	6 GN1/1	16 GN2/1 + 38 GN1/1	<input checked="" type="checkbox"/>		6	1	2
AGRO25R110PSG	1610x860x2170	6 GN1/1	16 GN2/1 + 38 GN1/1		<input checked="" type="checkbox"/>	6	1	2

Puissance frigorifique : Partie cellule = 1402W / Partie conservateur = 526W

Nous avons pour vocation :

L'ÉTUDE

LA CONCEPTION

LA FABRICATION  
EN FRANCE

LA  
DISTRIBUTION

D'ÉQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES destinés à de nombreux secteurs d'activités, tels que la restauration publique et commerciale, l'agro-alimentaire, les milieux industriels, la Boulangerie/Pâtisserie...

## LA GAMME **ODIC** RESTAURATION, c'est aussi :



Armoires  
à grilles



Cellules  
à chariot



Armoires  
à chariot



Meubles  
bas



Petite  
profondeur



Armoire  
de transfert



Chambre  
froide

Découvrez également  
la GAMME **ODIC BOULANGERIE-PÂTISSERIE**

**ODIC S.A.S.**

Avenue de l'Europe | 71210 ECUISSES - FRANCE

Standard : 03 85 73 90 00

[odic@odic-sa.com](mailto:odic@odic-sa.com)

[www.odic-sa.com](http://www.odic-sa.com)