

MEUBLE BAS « MISTRAL » GN2/1



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE



PRODUIT
ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLE



- Acier inoxydable AISI 304 (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Pieds inox réglables – H mini 150mm/H maxi 200mm
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 31 mm
- Glissières inox
- Matériel livré monté ou démonté sur demande
- Porte pleine ou vitrée - blocs 2 ou 3 tiroirs
- Épaisseur 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m³
- Densité flux thermique 17 W/m² pour une température à +1°C intérieur et +43°C extérieur
- Valeur K isolation : 0.32 W/m²
- Ferrage porte droit ou gauche à la commande
- Blocage de porte à 105° - fixation sur pivot
- Joint démontable sans outil
- Version équipé ou semi-équipé
- Groupe logé à droite ou à gauche
- Fluide R290 (modèle équipé)
- Ré-évaporation des eaux par gaz chaud dans un bac de récupération (modèle équipé R290)
- Ré-évaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique (modèle semi-équipé R455A)
- Ambiance tropicalisée +43°C
- Évaporateur ventilé (batterie traitée sur modèle positif)
- Monobloc démontable
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Dégivrage automatique
- Alarme visuelle et sonore
- Mono 230V+T/50Hz

2, 3 ou 4 emplacements
Porte pleine ou vitrée - bloc 2 ou 3 tiroirs
Construction démontable
Revêtement INOX intérieur / extérieur
Format GN2/1 – 530 x 650
Froid ventilé
Plage de température de consigne +1°C +10°C
Plage de température de fonctionnement +12°C
+43°C
Avec ou sans dessus (Inox ou Granit)
Ambiance +43°C
Fluide R290



MEUBLE BAS « MISTRAL » GN2/1 – 2 Emplacements – Simple accès

| Caractéristiques Techniques | Références | | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | M21S2XSGDR7 | M21S2XSGGR7 | M21S2XAGDR2 | M21S2XAGGR2 |
| Groupes | Semi équipé droit | Semi équipé gauche | Équipé droit | Équipé gauche |
| Dimensions extérieures sans dessus | | | | |
| Largeur (mm) | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 |
| Profondeur (mm) | 832 | 832 | 832 | 832 |
| Hauteur (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Dimensions extérieures avec dessus | | | | |
| Largeur (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| Profondeur (mm) | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Hauteur (mm) | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Capacités | | | | |
| Volume utile (L) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Nombre de niveaux par porte | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Espacement (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Dimensions | GN 2/1 | GN2/1 | GN2/1 | GN2/1 |
| Electricité | | | | |
| Tension (V) | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Protection (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Puissance (W) | 100 | 100 | 270 | 270 |
| Frigorifique | | | | |
| Compresseur (CV) | NC | NC | 1/3 | 1/3 |
| Puiss. Frigo. (W) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Fluide | R455A | R455A | R290 | R290 |
| Détente | | | Capillaire | Capillaire |
| Évaporateur | | | | |
| T° évaporation (°C) | -10°C/32°C ext. | -10°C/32°C ext. | -10°C/32°C ext. | -10°C/32°C ext. |
| Type | Ventilé | Ventilé | Ventilé | Ventilé |
| Condenseur | | | | |
| T° fonction. (°C) | NC | NC | +32°C | +32°C |
| T° condensation (°C) | NC | NC | +45°C/32°C ext. | +45°C/32°C ext. |
| Type | NC | NC | Ventilé | Ventilé |
| Dégivrage | Electrique | Electrique | Par gaz chaud | Par gaz chaud |
| Normes | | | | |
| Classe énergétique | NC | NC | C | C |
| Classe climatique | NC | NC | Classe 4 (30°/55Hr) | Classe 4 (30°/55Hr) |
| Poids (Kg) | 127 | 127 | 127 | 127 |



MEUBLE BAS « MISTRAL » GN2/1 – 3 Emplacements – Simple accès

| Caractéristiques Techniques | Références | | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | M21S3XSGDR7 | M21S3XSGGR7 | M21S3XAGDR2 | M21S3XAGGR2 |
| Groupe | Semi équipé droit | Semi équipé gauche | Équipé droit | Équipé gauche |
| Dimensions extérieures sans dessus | | | | |
| Largeur (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Profondeur (mm) | 832 | 832 | 832 | 832 |
| Hauteur (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Dimensions extérieures avec dessus | | | | |
| Largeur (mm) | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 |
| Profondeur (mm) | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Hauteur (mm) | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Capacités | | | | |
| Volume utile (L) | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Nombre de niveaux par porte | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Espacement (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Dimensions | GN 2/1 | GN2/1 | GN2/1 | GN2/1 |
| Electricité | | | | |
| Tension (V) | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Protection (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Puissance (W) | 100 | 100 | 270 | 270 |
| Frigorifique | | | | |
| Compresseur (CV) | NC | NC | 1/3 | 1/3 |
| Puiss. Frigo. (W) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Fluide | R455A | R455A | R290 | R290 |
| Détente | | | Capillaire | Capillaire |
| Evaporateur | | | | |
| T° évaporation (°C) | -10°C/32°C ext. | -10°C/32°C ext. | -10°C/32°C ext. | -10°C/32°C ext. |
| Type | Ventilé | Ventilé | Ventilé | Ventilé |
| Condenseur | | | | |
| T° fonction. (°C) | NC | NC | +32°C | +32°C |
| T° condensation (°C) | NC | NC | +45°C/32°C ext. | +45°C/32°C ext. |
| Type | NC | NC | Ventilé | Ventilé |
| Dégivrage | Electrique | Electrique | Par gaz chaud | Par gaz chaud |
| Normes | | | | |
| Classe énergétique | NC | NC | C | C |
| Classe climatique | NC | NC | Classe 4 (30°/55Hr) | Classe 4 (30°/55Hr) |
| Poids (Kg) | 170 | 170 | 170 | 170 |



MEUBLE BAS « MISTRAL » GN2/1 – 4 Emplacements – Simple accès

| Caractéristiques Techniques | Références | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | M21S4XSGDR7 | M21S4XSGGR7 | M21S4XAGDR2 | M21S4XAGGR2 |
| Groupe | Semi équipé droit | Semi équipé gauche | Équipé droit | Équipé gauche |
| Dimensions extérieures sans dessus | | | | |
| Largeur (mm) | 3142 | 3142 | 3142 | 3142 |
| Profondeur (mm) | 832 | 832 | 832 | 832 |
| Hauteur (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Dimensions extérieures avec dessus | | | | |
| Largeur (mm) | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 |
| Profondeur (mm) | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Hauteur (mm) | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Capacités | | | | |
| Volume utile (L) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Nombre de niveaux par porte | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Espacement (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Dimensions | GN 2/1 | GN2/1 | GN2/1 | GN2/1 |
| Electricité | | | | |
| Tension (V) | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Protection (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Puissance (W) | | | | |
| Frigorifique | | | | |
| Compresseur (CV) | | | | |
| Puiss. Frigo. (W) | | | | |
| Fluide | R455A | R455A | R290 | R290 |
| Détente | | | Capillaire | Capillaire |
| Évaporateur | | | | |
| T° évaporation (°C) | -10°C/32°C ext. | -10°C/32°C ext. | -10°C/32°C ext. | -10°C/32°C ext. |
| Type | Ventilé | Ventilé | Ventilé | Ventilé |
| Condenseur | | | | |
| T° fonction. (°C) | NC | NC | +32°C | +32°C |
| T° condensation (°C) | NC | NC | +45°C/32°C ext. | +45°C/32°C ext. |
| Type | NC | NC | Ventilé | Ventilé |
| Dégivrage | Electrique | Electrique | Par gaz chaud | Par gaz chaud |
| Normes | | | | |
| Classe énergétique | C | C | C | C |
| Classe climatique | Classe 4 (30°/55Hr) | Classe 4 (30°/55Hr) | Classe 4 (30°/55Hr) | Classe 4 (30°/55Hr) |
| Poids (Kg) | 212 | 212 | 212 | 212 |



OPTIONS ET ACCESSOIRES MEUBLES BAS « MISTRAL » GN2/1

| Désignation | Référence |
|--|------------|
| Tiroirs | |
| Bloc 2 tiroirs | B2T21 |
| Bloc 3 tiroirs | B3T21 |
| Portes | |
| Porte pleine Inox | PPX21 |
| Porte Inox vitrée | PPX21V |
| Dessus avec dossier | |
| Dessus Inox avec dossier - 2 emplacements | DX21AD2E |
| Dessus Inox avec dossier - 3 emplacements | DX21AD3E |
| Dessus Inox avec dossier - 4 emplacements | DX21AD4E |
| Dessus Granit avec dossier - 2 emplacements | DG21AD2E |
| Dessus Granit avec dossier - 3 emplacements | DG21AD3E |
| Dessus Granit avec dossier - 4 emplacements | DG21AD4E |
| Dessus sans dossier | |
| Dessus Inox sans dossier - 2 emplacements | DX21SD2E |
| Dessus Inox sans dossier - 3 emplacements | DX21SD3E |
| Dessus Inox sans dossier - 4 emplacements | DX21SD4E |
| Dessus Granit sans dossier - 2 emplacements | DG21SD2E |
| Dessus Granit sans dossier - 3 emplacements | DG21SD3E |
| Dessus Granit sans dossier - 4 emplacements | DG21SD4E |
| Fermetures | |
| Fermeture à clé pour porte | FACP |
| Loqueteau avec fermeture à clé pour porte | LFACP |
| Roulettes | |
| Paire de roulettes pivotantes sur platine diamètre 80mm 1 sans frein – 1 avec frein – non montées – hauteur maxi 105mm | KITRPLAT80 |
| Accessoires | |
| Grille Inox GN2/1 | CLIGA21 |
| Paire de glissières Inox GN1/1 | PGX21 |
| Port USB | PRISEUSB |