FICHE TECHNIQUE PAR GAMME – MISTRAL

MEUBLE BAS « MISTRAL » GN1/1





- Acier inoxydable AISI 304 *(compris arrière, dessus, dessous)*
- Angles intérieurs arrondis
- Pieds inox réglables – H mini 150mm/H maxi 200mm
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 31 mm
- Glissières inox
- Matériel livré monté ou démonté sur demande
- Porte pleine ou vitrée - blocs 2 ou 3 tiroirs
- Epaisseur 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m3
- Densité flux thermique 17 W/m² pour une température à +1°C intérieur et +43°C extérieur
- Valeur K isolation : 0.32 W/m²
- Ferrage porte droit ou gauche à la commande
- Blocage de porte à 105° - fixation sur pivot
- Joint démontable sans outil
- Version équipé ou semi-équipé
- Groupe logé à droite ou à gauche
- Fluide R290 (modèle équipé)
- Ré-évaporation des eaux par gaz chaud dans un bac de récupération (modèle équipé R290)
- Ré-évaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique (modèle semi-équipé R455A)
- Ambiance tropicalisée +43°C
- Evaporateur ventilé
- Batterie traitée
- Monobloc démontable
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Dégivrage automatique
- Alarme visuelle et sonore
- Mono 230V+T/50Hz

2, 3 ou 4 emplacements
Porte pleine ou vitrée - bloc 2 ou 3 tiroirs
Construction démontable
Revêtement INOX intérieur / extérieur
Format GN1/1 – 530 x 325
Froid ventilé
Plage de température de consigne +1°C +10°C
Plage de température de fonctionnement +12°C +43°C
Avec ou sans dessus (Inox ou Granit)
Ambiance +43°C
Fluides R290 et R455A









MEUBLE BAS « MISTRAL » GN1/1 – 2 Emplacements – Simple accès

Caractéristiques Techniques	Références			
	NM11S2XSGDR7	**NM11S2XSGGR7**	**NM11S2XAGDR2**	**NM11S2XAGGR2**
Groupe	Semi équipé droit	Semi équipé gauche	Équipé droit	Équipé gauche
Dimensions extérieures sans dessus				
Largeur (mm)	1432	1432	1432	1432
Profondeur (mm)	687	687	687	687
Hauteur (mm)	890	890	890	890
Dimensions extérieures avec dessus				
Largeur (mm)	1438	1438	1438	1438
Profondeur (mm)	700	700	700	700
Hauteur (mm)	931	931	931	931
Capacités				
Volume utile (L)	192	192	192	192
Nombre de niveaux par porte	15	15	15	15
Espacement (mm)	31	31	31	31
Dimensions	GN1/1	GN1/1	GN1/1	GN1/1
Electricité				
Tension (V)	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Protection (A)	16	16	16	16
Puissance (W)	170	170	230	230
Frigorifique				
Compresseur (CV)	NC	NC	1/3	1/3
Puiss. Frigo. (W)	400	400	450	450
Fluide	R455A	R455A	R290	R290
Détente	Détendeur thermostatique	Détendeur thermostatique	Capillaire	Capillaire
Evaporateur				
T° évaporation (°C)	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.
Type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Condenseur				
T° fonction. (°C)	NC	NC	+32°C	+32°C
T° condensation (°C)	NC	NC	+45°C/32°C ext.	+45°C/32°C ext.
Type	NC	NC	Ventilé	Ventilé
Dégivrage	Electrique	Electrique	Par gaz chaud	Par gaz chaud
Normes				
Classe énergétique	NC	NC	C	C
Classe climatique	NC	NC	Classe 4 (30°/55Hr)	Classe 4 (30°/55Hr)
Poids (Kg)	113	113	113	113

MEUBLE BAS « MISTRAL » GN1/1 – 3 Emplacements – Simple accès

Caractéristiques Techniques	Références			
	NM11S3XSGDR7	NM11S3XSGGR7	NM11S3XAGDR2	NM11S3XAGGR2
Groupe	Semi équipé droit	Semi équipé gauche	Équipé droit	Équipé gauche
Dimensions extérieures sans dessus				
Largeur (mm)	1913	1913	1913	1913
Profondeur (mm)	687	687	687	687
Hauteur (mm)	890	890	890	890
Dimensions extérieures avec dessus				
Largeur (mm)	1919	1919	1919	1919
Profondeur (mm)	700	700	700	700
Hauteur (mm)	931	931	931	931
Capacités				
Volume utile (L)	287	287	287	287
Nombre de niveaux par porte	15	15	15	15
Espacement (mm)	31	31	31	31
Dimensions	GN 1/1	GN1/1	GN1/1	GN1/1
Electricité				
Tension (V)	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Protection (A)	16	16	16	16
Puissance (W)	170	170	230	230
Frigorifique				
Compresseur (CV)	NC	NC	1/3	1/3
Puiss. Frigo. (W)	400	400	450	450
Fluide	R455A	R455A	R290	R290
Détente	Détendeur thermostatique	Détendeur thermostatique	Capillaire	Capillaire
Evaporateur				
T° évaporation (°C)	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.
Type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Condenseur				
T° fonction. (°C)	NC	NC	+32°C	+32°C
T° condensation (°C)	NC	NC	+45°C/32°C ext.	+45°C/32°C ext.
Type	NC	NC	Ventilé	Ventilé
Dégivrage	Electrique	Electrique	Par gaz chaud	Par gaz chaud
Normes				
Classe énergétique	NC	NC	C	C
Classe climatique	NC	NC	Classe 4 (30°/55Hr)	Classe 4 (30°/55Hr)
Poids (Kg)	137	137	137	137

MEUBLE BAS « MISTRAL » GN1/1 – 4 Emplacements – Simple accès

Caractéristiques Techniques	Références			
	NM11S4XSGDR7	NM11S4XSGGR7	NM11S4XAGDR2	NM11S4XAGGR2
Groupe	Semi équipé droit	Semi équipé gauche	Équipé droit	Équipé gauche
Dimensions extérieures sans dessus				
Largeur (mm)	2394	2394	2394	2394
Profondeur (mm)	687	687	687	687
Hauteur (mm)	890	890	890	890
Dimensions extérieures avec dessus				
Largeur (mm)	2400	2400	2400	2400
Profondeur (mm)	700	700	700	700
Hauteur (mm)	931	931	931	931
Capacités				
Volume utile (L)	383	383	383	383
Nombre de niveaux par porte	15	15	15	15
Espacement (mm)	31	31	31	31
Dimensions	GN 1/1	GN1/1	GN1/1	GN1/1
Electricité				
Tension (V)	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Protection (A)	16	16	16	16
Puissance (W)	170	170	260	260
Frigorifique				
Compresseur (CV)	NC	NC	1/3	1/3
Puiss. Frigo. (W)	400	400	490	490
Fluide	R455A	R455A	R290	R290
Détente	Détendeur thermostatique	Détendeur thermostatique	Capillaire	Capillaire
Evaporateur				
T° évaporation (°C)	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.
Type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Condenseur				
T° fonction. (°C)	NC	NC	+32°C	+32°C
T° condensation (°C)	NC	NC	+45°C/32°C ext.	+45°C/32°C ext.
Type	NC	NC	Ventilé	Ventilé
Dégivrage	Electrique	Electrique	Par gaz chaud	Par gaz chaud
Normes				
Classe énergétique	NC	NC	C	C
Classe climatique	NC	NC	Classe 4 (30°/55Hr)	Classe 4 (30°/55Hr)
Poids (Kg)	164	164	164	164

OPTIONS ET ACCESSOIRES MEUBLES BAS « MISTRAL » GN1/1

Désignation	Référence
Tiroirs	
Bloc 2 tiroirs	NB2T11
Bloc 3 tiroirs	NB3T11
Portes	
Porte Inox entièrement vitrée	NPX11V
Dessus avec dosseret	
Dessus Granit avec dosseret - 2 emplacements	NDG11AD2E
Dessus Granit avec dosseret - 3 emplacements	NDG11AD3E
Dessus sans dosseret	
Dessus Inox sans dosseret - 2 emplacements	NDX11SD2E
Dessus Inox sans dosseret - 3 emplacements	NDX11SD3E
Dessus Inox sans dosseret - 4 emplacements	NDX11SD4E
Dessus Granit sans dosseret - 2 emplacements	NDG11SD2E
Dessus Granit sans dosseret - 3 emplacements	NDG11SD3E
Roulettes	
Paire de roulettes pivotantes sur platine diamètre 80mm 1 sans frein – 1 avec frein – non montées – hauteur maxi 105mm	KITRPLAT80
Accessoires	
Grille Inox GN1/1	CLIGA11
Paire de glissières Inox GN1/1	NPGX11

MEUBLE BAS « MISTRAL » GN2/1





- Acier inoxydable AISI 304 *(compris arrière, dessus, dessous)*
- Angles intérieurs arrondis
- Pieds inox réglables – H mini 150mm/H maxi 200mm
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 31 mm
- Glissières inox
- Matériel livré monté ou démonté sur demande
- Porte pleine ou vitrée - blocs 2 ou 3 tiroirs
- Epaisseur 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m3
- Densité flux thermique 17 W/m² pour une température à +1°C intérieur et +43°C extérieur
- Valeur K isolation : 0.32 W/m²
- Ferrage porte droit ou gauche à la commande
- Blocage de porte à 105° - fixation sur pivot
- Joint démontable sans outil
- Version équipé ou semi-équipé
- Groupe logé à droite ou à gauche
- Fluide R290 (modèle équipé)
- Ré-évaporation des eaux par gaz chaud dans un bac de récupération (modèle équipé R290)
- Ré-évaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique (modèle semi-équipé R455A)
- Ambiance tropicalisée +43°C
- Evaporateur ventilé
- Batterie traitée
- Monobloc démontable
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Dégivrage automatique
- Alarme visuelle et sonore
- Mono 230V+T/50Hz

2, 3 ou 4 emplacements
Porte pleine ou vitrée - bloc 2 ou 3 tiroirs
Construction démontable
Revêtement INOX intérieur / extérieur
Format GN2/1 – 530 x 650
Froid ventilé
Plage de température de consigne +1°C +10°C
Plage de température de fonctionnement +12°C +43°C
Avec ou sans dessus (Inox ou Granit)
Ambiance +43°C
Fluides R290 et R455A









MEUBLE BAS « MISTRAL » GN2/1 – 2 Emplacements – Simple accès

Caractéristiques Techniques	Références			
	NM21S2XSGDR7	NM21S2XSGGR7	NM21S2XAGDR2	NM21S2XAGGR2
Groupe	Semi équipé droit	Semi équipé gauche	Équipé droit	Équipé gauche
Dimensions extérieures sans dessus				
Largeur (mm)	1842	1842	1842	1842
Profondeur (mm)	817	817	817	817
Hauteur (mm)	890	890	890	890
Dimensions extérieures avec dessus				
Largeur (mm)	1848	1848	1848	1848
Profondeur (mm)	830	830	830	830
Hauteur (mm)	932	932	932	932
Capacités				
Volume utile (L)	380	380	380	380
Nombre de niveaux par porte	15	15	15	15
Espacement (mm)	31	31	31	31
Dimensions	GN2/1	GN2/1	GN2/1	GN2/1
Electricité				
Tension (V)	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Protection (A)	16	16	16	16
Puissance (W)	170	170	230	230
Frigorifique				
Compresseur (CV)	NC	NC	1/3	1/3
Puiss. Frigo. (W)	400	400	450	450
Fluide	R455A	R455A	R290	R290
Détente	Détendeur thermostatique	Détendeur thermostatique	Capillaire	Capillaire
Evaporateur				
T° évaporation (°C)	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.
Type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Condenseur				
T° fonction. (°C)	NC	NC	+32°C	+32°C
T° condensation (°C)	NC	NC	+45°C/32°C ext.	+45°C/32°C ext.
Type	NC	NC	Ventilé	Ventilé
Dégivrage	Electrique	Electrique	Par gaz chaud	Par gaz chaud
Normes				
Classe énergétique	NC	NC	C	C
Classe climatique	NC	NC	Classe 4 (30°/55Hr)	Classe 4 (30°/55Hr)
Poids (Kg)	127	127	127	127

MEUBLE BAS « MISTRAL » GN2/1 – 3 Emplacements – Simple accès

Caractéristiques Techniques	Références			
	NM21S3XSGDR7	NM21S3XSGGR7	NM21S3XAGDR2	NM21S3XAGGR2
Groupe	Semi équipé droit	Semi équipé gauche	Équipé droit	Équipé gauche
Dimensions extérieures sans dessus				
Largeur (mm)	2528	2528	2528	2528
Profondeur (mm)	817	817	817	817
Hauteur (mm)	890	890	890	890
Dimensions extérieures avec dessus				
Largeur (mm)	2534	2534	2534	2534
Profondeur (mm)	830	830	830	830
Hauteur (mm)	932	932	932	932
Capacités				
Volume utile (L)	570	570	570	570
Nombre de niveaux par porte	15	15	15	15
Espacement (mm)	31	31	31	31
Dimensions	GN2/1	GN2/1	GN2/1	GN2/1
Electricité				
Tension (V)	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Protection (A)	16	16	16	16
Puissance (W)	170	170	230	230
Frigorifique				
Compresseur (CV)	NC	NC	1/3	1/3
Puiss. Frigo. (W)	400	400	450	450
Fluide	R455A	R455A	R290	R290
Détente	Détendeur thermostatique	Détendeur thermostatique	Capillaire	Capillaire
Evaporateur				
T° évaporation (°C)	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.
Type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Condenseur				
T° fonction. (°C)	NC	NC	+32°C	+32°C
T° condensation (°C)	NC	NC	+45°C/32°C ext.	+45°C/32°C ext.
Type	NC	NC	Ventilé	Ventilé
Dégivrage	Electrique	Electrique	Par gaz chaud	Par gaz chaud
Normes				
Classe énergétique	NC	NC	C	C
Classe climatique	NC	NC	Classe 4 (30°/55Hr)	Classe 4 (30°/55Hr)
Poids (Kg)	170	170	170	170

MEUBLE BAS « MISTRAL » GN2/1 – 4 Emplacements – Simple accès

Caractéristiques Techniques	Références			
	NM21S4XSGDR7	NM21S4XSGGR7	NM21S4XAGDR2	NM21S4XAGGR2
Groupe	Semi équipé droit	Semi équipé gauche	Équipé droit	Équipé gauche
Dimensions extérieures sans dessus				
Largeur (mm)	3214	3214	3214	3214
Profondeur (mm)	817	817	817	817
Hauteur (mm)	890	890	890	890
Dimensions extérieures avec dessus				
Largeur (mm)	3220	3220	3220	3220
Profondeur (mm)	830	830	830	830
Hauteur (mm)	932	932	932	932
Capacités				
Volume utile (L)	760	760	760	760
Nombre de niveaux par porte	15	15	15	15
Espacement (mm)	31	31	31	31
Dimensions	GN2/1	GN2/1	GN2/1	GN2/1
Electricité				
Tension (V)	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Protection (A)	16	16	16	16
Puissance (W)	170	170	260	260
Frigorifique				
Compresseur (CV)	NC	NC	1/3	1/3
Puiss. Frigo. (W)	400	400	490	490
Fluide	R455A	R455A	R290	R290
Détente	Détendeur thermostatique	Détendeur thermostatique	Capillaire	Capillaire
Evaporateur				
T° évaporation (°C)	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.
Type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Condenseur				
T° fonction. (°C)	NC	NC	+32°C	+32°C
T° condensation (°C)	NC	NC	+45°C/32°C ext.	+45°C/32°C ext.
Type	NC	NC	Ventilé	Ventilé
Dégivrage	Electrique	Electrique	Par gaz chaud	Par gaz chaud
Normes				
Classe énergétique	NC	NC	C	C
Classe climatique	Classe 4 (30°/55Hr)	Classe 4 (30°/55Hr)	Classe 4 (30°/55Hr)	Classe 4 (30°/55Hr)
Poids (Kg)	212	212	212	212

OPTIONS ET ACCESSOIRES MEUBLES BAS « MISTRAL » GN2/1

Désignation	Référence
Tiroirs	
Bloc 2 tiroirs	NB2T21
Bloc 3 tiroirs	NB3T21
Portes	
Porte Inox entièrement vitrée	NPPX21V
Dessus avec dosseret	
Dessus Granit avec dosseret - 2 emplacements	NDG21AD2E
Dessus Granit avec dosseret - 3 emplacements	NDG21AD3E
Dessus sans dosseret	
Dessus Inox sans dosseret - 2 emplacements	NDX21SD2E
Dessus Inox sans dosseret - 3 emplacements	NDX21SD3E
Dessus Inox sans dosseret - 4 emplacements	NDX21SD4E
Dessus Granit sans dosseret - 2 emplacements	NDG21SD2E
Dessus Granit sans dosseret - 3 emplacements	NDG21SD3E
Accessoires	
Grille Inox GN2/1	CLIGA21
Paire de glissières Inox GN1/1	NPGX21
Paire de roulettes pivotantes diamètre 80mm 1 avec frein, 1 sans frein, Hmaxi 105mm	KITRPLAT80