FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

MEUBLE BAS DEMONTABLE – OLYMPUS



- ✓ Equipement froid positif ventilé
- ✓ Construction démontable acier inox ou tôle plastifiée blanche
- ✓ Aménagement grilles 400x600
- ✓ Fluides : R455A et R290 (autres fluides sur demande)

CONSTRUCTION
Acier inoxydable ou tôle blanche (compris arrière, dessus, dessous)
Angles intérieurs arrondis
Pieds inox réglables hauteur mini 150mm/hauteur maxi 200mm
Suppression du pont thermique par profilé PVC
Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 30 mm – Glissières inox
Matériel livré monté ou démonté sur demande

ISOLATION
Isolation 70mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m3
Densité flux thermique 17 W/m² pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur
Valeur K isolation : 0.32 W/m²

PORTE
Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande
Blocage de porte à 105° fixation sur pivot
Joint démontable sans outil
Poignée non débordante
Epaisseur : 45mm

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Avec ou sans groupe
Logé à droite ou à gauche de l'appareil
Fluides R455A et R290
Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur préréglé
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C
Ré-évaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique (sauf R290)

REGULATION
Electronique
Affichage digital de la température
Dégivrage automatique

EVAPORATEUR
Ventilé
Batterie traitée sur modèle positif
Dégivrage automatique
Réévaporassions des eaux par résistance thermorégulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil


TENSION
Mono 230V+T/50Hz


Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com


ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam


Avec groupe









Sans groupe







MEUBLE BAS 400x600 SIMPLE ACCES (+1°C +10°C)

	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
		A	B	C						
2 PORTES SANS DESSUS	BTTV+2PR7*	1479	775	910	400	500	R455A	avec	27	2x2
	BTTVSG+2PR7*	1279	775	910	400	150	R455A	sans	27	2x2
	BTTV+2PR2*	1479	775	910	450	230	R290	avec	36	2x2
	TTV+2PR7	1479	775	910	400	500	R455A	avec	27	2x2
	TTVSG+2PR7	1279	775	910	400	150	R455A	sans	27	2x2
	TTV+2PR2	1479	775	910	450	230	R290	avec	36	2x2
2 PORTES AVEC DESSUS	BTTV+2PDR7*	1487	780	930	400	500	R455A	avec	27	2x2
	BTTVSG+2PDR7*	1287	780	930	400	150	R455A	sans	27	2x2
	BTTV+2PDR2*	1487	780	930	450	230	R290	avec	36	2x2
	TTV+2PDR7	1487	780	930	400	500	R455A	avec	27	2x2
	TTVSG+2PDR7	1287	780	930	400	150	R455A	sans	27	2x2
	TTV+2PDR2	1487	780	930	450	230	R290	avec	36	2x2
3 PORTES SANS DESSUS	BTTV+3PR7*	2042	775	910	400	500	R455A	avec	45	3x2
	BTTVSG+3PR7*	1842	775	910	400	150	R455A	sans	45	3x2
	BTTV+3PR2*	2042	775	910	450	230	R290	avec	54	3x2
	TTV+3PR7	2042	775	910	400	500	R455A	avec	45	3x2
	TTVSG+3PR7	1842	775	910	400	150	R455A	sans	45	3x2
	TTV+3PR2	2042	775	910	450	230	R290	avec	54	3x2
3 PORTES AVEC DESSUS	BTTV+3PDR7*	2050	780	930	400	500	R455A	avec	45	3x2
	BTTVSG+3PDR7*	1850	780	930	400	150	R455A	sans	45	3x2
	BTTV+3PDR2*	2050	780	930	450	230	R290	avec	54	3x2
	TTV+3PDR7	2050	780	930	400	500	R455A	avec	45	3x2
	TTVSG+3PDR7	1850	780	930	400	150	R455A	sans	45	3x2
	TTV+3PDR2	2050	780	930	450	230	R290	avec	54	3x2

*Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int / ex*

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

MEUBLE BAS 400x600 SIMPLE ACCES (+1°C +10°C)

	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
		A	B	C						
4 PORTES SANS DESSUS	BTTV+4PR7*	2605	775	910	400	500	R455A	avec	63	4x2
	BTTVSG+4PR7*	2405	775	910	400	150	R455A	sans	63	4x2
	TTV+4PR7	2605	775	910	400	500	R455A	avec	63	4x2
	TTVSG+4PR7	2405	775	910	400	150	R455A	sans	63	4x2
4 PORTES AVEC DESSUS	BTTV+4PDR7*	2613	780	930	400	500	R455A	avec	63	4x2
	BTTVSG+4PDR7*	2413	780	930	400	150	R455A	sans	63	4x2
	TTV+4PDR7	2613	780	930	400	500	R455A	avec	63	4x2
	TTVSG+4PDR7	2413	780	930	400	150	R455A	sans	63	4x2

*Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int / ext*

OPTIONS	REFERENCES
Meuble bas modèle traversant	Sur demande
Habillage arrière du logement technique – INOX	TS0165627
Habillage arrière du logement technique - BLANC	TS0165627B
Paire de roulettes pivotantes sur platine – Ø 80 mm – 1 sans frein – 1 avec frein – Non montée H maxi 105mm	KITRP80
Port USB	PRISEUSB
Fermeture à loqueteau	FCLOQMB
Dessus Granit non réfrigéré	Sur demande
Système de connectivité	Sur demande
ACCESSOIRES	**REFERENCES**
Grille inox – 400x600	CLIREST
Paire de glissières inox – 400x600	PGLISSINOX597
Paire de pieds PVC réglables Hmini 75mm/Hmaxi 100mm	PIEDPVC80

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam